



## AUDITORIO

Ref: Florencia

*Especificaciones Técnicas:*

*PATAS DERECHAS IZQUIERDA Y CENTRALES Fabricadas en tubo rectangular de 3" x 1 ½" calibre 16. Reforzadas con platina de ¼ "x 1 ½" con bujes para anclaje al piso ref. 12 L 14*

*ASIENTO Dimensiones 47.5cm ancho, 44cm largo, 13cm alto; inyectado en poliuretano moldeado en frio con densidad 55 +/- 5; espesor espuma 11.8cm; altura piso/asiento 42cm; laterales en triplex de 9 mm tapizados. Herraje o alma en triplex contrachapado de 12 mm con su respectivo contrapeso En concreto de alto impacto y platina de 2" x 3/16 y sus respectivos soporte en platina de 1" por 3/16 con varilla de 12 mm costados sujetos al modulo con tuerca de uña de ¼ para que bascule por gravedad.*

*ESPALDAR Dimensiones 72cm ancho, 48cm alto, 9cm largo, 7.8cm de espesor espuma inyectada y moldeada en frio densidad 35 +/- 5; herraje en triplex contrachapado de 12 mm con tuerca de uña de ¼ altura piso / espaldar (parte superior) 94cm.*

*BRAZOS EN POLIURETANO PIEL INTEGRAL Herraje con alma en platina de 1" x ¼ con platina de ¾ x 1/8 con bujes o tuercas en sus puntos de fijación de ¼ recubrimiento poliuretano inyectado de alto impacto, densidad 85 +/- 5*

*NUMERACIÓN*

*Fabricadas en Poliuretano piel integral, proporcionándoles una*